

QUICK FULL 6500 IP54

Filter Fans

Fanlı Filtre



SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER	UNIT	FULL 6500	FULL 6500	FULL 6500
Airflow rate without filter	Hava Debisi Filtresiz	m³ / h	1850	1850	1850
Airflow rate with filter	Hava Debisi Fitreli	m³ / h	1450	1450	1450
Rated Voltage	Besleme Voltajı	V/Hz	230 (50-60 Hz)	115 (50-60 Hz)	24 V CD
Power Consumption	Enerji Tüketimi	W	127	127	127
Nominal Curent	Nominal Akım	A	0.59	0.59	0.31
Overcurrent Protection	Aşırı Akım Koruma	-	Thermal	Thermal	Thermal
Electric Connection	Elektrik Bağlantısı	-	3-pole terminal 2,5 mm² Klemens	3-pole terminal 2,5 mm² Klemens	3-pole terminal 2,5 mm² Klemens
Duty Cycle	Devrede Kalma	%	100	100	100
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 +70	-10 +70	-10 +70
Protection Degree	Koruma Sınıfı Pano Tarafı	-	IP54	IP54	IP54
Noise Level	Gürültü Seviyesi	dB	68	68	68
Bearing	Motor Yataklaması	-	Ball Bearing - Rulman	Ball Bearing - Rulman	Ball Bearing - Rulman
Flow Direction	Hava Akış Yönü	-	Outside In - İçeriden Dışarıya Inside out - Dışardan İçeriye	Outside In - İçeriden Dışarıya Inside out - Dışardan İçeriye	Outside In - İçeriden Dışarıya Inside out - Dışardan İçeriye
Material	Malzeme	-	ABS UL 94V-0	ABS UL 94V-0	ABS UL 94V-0
Color	Renk	-	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver	RAL7032 - RAL7035 RAL 9001 - Silver
Gasket	Sızdırmazlık Contası	-	Polyurethane - Poliüretan	Polyurethane - Poliüretan	Polyurethane - Poliüretan
Dimensions	Ölçüler	mm	332x332x115	332x332x115	332x332x115
Package Dimensions	Paket Ölçüleri	mm	335x335x170	335x335x170	335x335x170
Mounting	Montaj	mm	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips	Fast Clip-on Kolay Montaj Klips
Filter	Filtre	-	EU4	EU4	EU4
Weight	Ağırlık (paketlenmiş)	kg	1.56	1.56	1.56
Conformity / Approvals	Sertifika	CE			




CE



Poliüretan Conta
Polyurethane Gasket



ABS UL-94V-0



CUTTING CABINET SIZE
PANO KESİM ÖLÇÜSÜ
291x291